Руководитель (заместитель руководителя)
~~ООО~~ «ДСА»



А.Д. Пендюрин
Подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату
№ ГОСТ.RU.22115
от "02" октября 2026 г.
на 9 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Базовый комплекс»

наименование лаборатории

607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 11, стр. 7, пом. №11, 13

Адрес(а) места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8269.0 п.4.2	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси песчано-гравийные для строительных работ Щебень шлаковый для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12	2517	Отбор проб	-
2	ГОСТ 8269.0 п.4.3				Зерновой состав	(0-100) %
3	ГОСТ 8269.0 п.4.5.1				Содержание пылевидных и глинистых частиц	(0-30) %
4	ГОСТ 8269.0 п.4.5.3					

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 8269.0 п.4.6	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси песчано-гравийные для строительных работ Щебень шлаковый для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12	2517	Содержание глины в комках	(0-10) %
6	ГОСТ 8269.0 п.4.7.1				Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	(0-70) %
7	ГОСТ 8269.0 п.4.8				Дробимость	(1,5-60) %
8	ГОСТ 8269.0 п.4.9				Содержание зерен слабых пород	(0-50) %
9	ГОСТ 8269.0 п.4.14.1				Истинная плотность	(2,4-3,0) г/см^3
10	ГОСТ 8269.0 п.4.15.1				Средняя плотность	(2,2-2,5) г/см^3
11	ГОСТ 8269.0 п.4.16.1				Насыпная плотность (фракции от 5 до 40 мм)	(800-2100) кг/м^3
12	ГОСТ 8269.0 п.4.16.2				Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объёмные (фракции от 5 до 20 мм)	(800-2100) кг/м^3
13	ГОСТ 8269.0 п.4.16.3				Пустотностъ	(15-60) %
14	ГОСТ 8269.0 п.4.17				Водопоглощение	(0-20) %
15	ГОСТ 8269.0 п.4.18				Влажность	(0-30) %
16	ГОСТ 8269.0 п.4.21				Устойчивость структуры щебня против распадов	(0-20) %
17	ГОСТ 8269.0 п.4.23 ГОСТ 3344 п. 3.2				Содержание слабых зерен и примесей металла	(0-15) %

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 8735 п.2	Песок для строительных забот Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси песчано-гравийные для строительных работ Песок шлаковый для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12	2517	Отбор проб	-
19	ГОСТ 8735 п.3				Зерновой состав и модуль крупности	(0-100) % (0,5-3,5) Мк
20	ГОСТ 8735 п.4				Содержание глины в комках	(0-10) %
21	ГОСТ 8735 п.5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц	(0-15) %
22	ГОСТ 8735 п.8.1				Истинная плотность	(2,5-2,7) г/см^3
23	ГОСТ 8735 п.9.1				Насыпная плотность	(1100-1800) кг/м^3
24	ГОСТ 8735 п.10				Влажность	(0-15) %
25	ГОСТ 8735 п.14				Содержание глинистых частиц методом набухания	(0-15) %
26	ГОСТ Р 52129 п.7.2	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей	08.12	2517	Зерновой состав	(0-100) %
27	ГОСТ Р 52129 п.7.5				Пористость	(20 - 40) %
28	ГОСТ Р 52129 п.7.3				Истинная плотность	(2,50 - 2,80) г/см^3
29	ГОСТ Р 52129 п.7.4				Средняя плотность	(2,00 - 2,70) г/см^3
30	ГОСТ Р 52129 п.7.8				Показатель битумоемкости	(20-100) г
31	ГОСТ Р 52129 п.7.10				Влажность	(0-5) %

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 11501	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.	2713	Глубина проникания иглы при t=25°С, 0,1 мм	(20-250) 0,1 мм
33	ГОСТ 11506				Температура размягчения по КиШ	(0-60) °С
34	ГОСТ 11505				Растяжимость при t=25°С	(30-100) см
35	ГОСТ 22245 Приложение 2				Индекс пенетрации	(-3+3)
36	ГОСТ 12801 п.6.1	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные	23.99	2715	Изготовление образцов (пробоподготовка)	-
37	ГОСТ 12801 п.7				Средняя плотность уплотненного материала	(1,80-2,80) г/см^3
38	ГОСТ 12801 п.8				Средняя плотность минеральной части	(1,70-2,50) г/см^3
39	ГОСТ 12801 п.9				Истинная плотность минеральной части	(2,20-2,90) г/см^3
40	ГОСТ 12801 п.10.2				Истинная плотность смеси	(2,0-2,8) г/см^3
41	ГОСТ 12801 п.11				Пористость минеральной части	(15-20) %
42	ГОСТ 12801 п.12				Остаточная пористость	(2-4) %
43	ГОСТ 12801 п.13				Водонасыщение	(0,5-25) %
44	ГОСТ 12801 п.14				Набухание	(0-2) %
45	ГОСТ 12801 п.15				Предел прочности при сжатии	(0,4-30,0) МПа

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 12801 п.16	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные	23.99	2715	Прочность на растяжение при расколе (трещиностойкость)	(1,5-9,0) МПа
47	ГОСТ 12801 п.18				Сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения сцепление при сдвиге при t50°С	0,6-0,91 (0,4-9,0) МПа
48	ГОСТ 12801 п.19				Водостойкость	0,65-1,4
49	ГОСТ 12801 п.20				Водостойкость при длительном водонасыщении	0,6-1,2
50	ГОСТ 12801 п.23.2				Зерновой состав минеральной части	(0-100) %
51	ГОСТ 12801 п.23.3				Массовая доля вяжущего	(1-10) %
52	ГОСТ 12801 п.24				Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси	-
53	ГОСТ 12801 п.26				Коэффициент уплотнения смеси в конструктивных слоях дорожных одежд	0,7 - 1
54	ГОСТ Р 58406.1 Приложение А				Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего	(0,04-0,3) %
55	ГОСТ Р 58349 п.10.3.1				Толщина асфальтобетонного слоя	(1,5 – 15) см

1	2	3	4	5	6	7
56	ГОСТ 12071 п.4.3	Грунты немерзлые	-	-	Отбор образцов грунта нарушенного сложения	-
57	ГОСТ 12536 п.4.2				Гранулометрический состав	(0-100) %
58	ГОСТ 12536 п. 4.3					(0,005-0,1) %
59	ГОСТ 5180 п. 5				Влажность	(0-50) %
60	ГОСТ 5180 п. 7				Влажность на границе текучести	(15-50) %
61	ГОСТ 5180 п. 8				Влажность на границе раскатывания	(10-25) %
62	ГОСТ 5180 п. 9				Плотность	(0,70-2,80) г/см^3
63	ГОСТ 25100 Приложение А табл. А.1 п. 34				Показатель текучести	-0,10 - 1,00 д.е
64	ГОСТ 25100 Приложение А, табл. А.1, п. 49				Число пластичности	0,01- 0,50 д.е
65	ГОСТ 5180 п.12				Плотность сухого грунта	(0,7-2,8) г/см^3
66	ГОСТ 25584 п.6; п. 8				Коэффициент фильтрации	(0,005-35) м/сут
67	ГОСТ 22733				Максимальная плотность	(0,7-2,8) г/см^3
68	СП 34.13330 п.3.28				Коэффициент уплотнения	0,85-1,00
69	ГОСТ 23740 п. 5.1				Содержание органических веществ (растительных остатков)	(0,00-0,10) д.е. (0-10)%

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 5802 п.5	Растворы строительные	23.64	3816	Подвижность	(1-15) см
71	ГОСТ 5802 п.9				Прочность на сжатие	(5-30) МПа
72	ГОСТ 5802 п.10				Средняя плотность	(700-2280) кг/м^3
73	ГОСТ 5802 Приложение А				Прочность на сжатие	(5-30) МПа
74	ГОСТ 10181 п.3	Смеси бетонные	23.64	3816	Отбор проб	-
75	ГОСТ 10181 п.4.2				Удобоукладываемость (подвижность)	(1-25) см
76	ГОСТ 10180 п. 7.2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие Плиты бетонные тротуарные Блоки из ячеистых бетонов Бетоны жаростойкие Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие Камни бетонные стеновые	23.64	3816 6810	Прочность на сжатие	(0,35-100) МПа
77	ГОСТ 12730.1 п. 7				Средняя плотность	(200-2600) кг/м^3
78	ГОСТ 12730.2				Влажность	(3-40) %
79	ГОСТ 12730.3				Водопоглощение	(0-10) %
80	ГОСТ 12730.5 Приложение Д				Воздухопроницаемость	(41-1734) с W2- W20
81	ГОСТ 12730.5 п.4				Водонепроницаемость по мокрому пятну	W2- W20
82	ГОСТ 28570				Прочность на сжатие образцов из конструкции	(0,35-100) МПа
83	ГОСТ 18105 п.8.4				Класс бетона	В1,5-В70

1	2	3	4	5	6	7
84	ГОСТ 22690 п.7.4	Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие Плиты бетонные тротуарные Камни бетонные стеновые	23.6	3816 6810	Прочность	(3-100) МПа
85	ГОСТ 22690 п. 7.6				Прочность	(5-100) МПа
86	ГОСТ 10060 п.5.1				Морозостойкость	F50-1000
87	ГОСТ 10060 Приложение А				Морозостойкость образцов из конструкций (значение деформаций)	F50-1000
88	ГОСТ 20910 Приложение А	Бетоны жаростойкие	23.64	3816	Прочность на сжатие	(10-50) МПа
89	ГОСТ Р 58527 п.4	Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные	23.32 23.61	6810	Предел прочности при сжатии	(0,5-50) МПа
90	ГОСТ Р 58527 п.5				Предел прочности при изгибе	(0,5-15) МПа
91	ГОСТ 7025 п.2				Водопоглощение	(3-15) %
92	ГОСТ 7025 п.5				Средняя плотность	(700-2500) кг/м^3
93	ГОСТ 7025 п.7				Морозостойкость	F15-300
94	ГОСТ 530 п.7.3	Кирпич и камни керамические	23.32 23.61	6810	Геометрические размеры	(50-290) мм
					Показатели внешнего вида (ширина раскрытия трещин, глубина отбитости углов и ребер)	(0-10) мм
95	ГОСТ 530 п.6.5				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ 379 п.6.5	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные			Отбор проб	-
97	ГОСТ 379 п.7.1-7.3				Геометрические параметры (размеры изделий, параллельность опорных граней)	(60-255) мм
98	ГОСТ 379 п.7.4-7.7				Показатели внешнего вида (глубина отбитостей и притупленностей углов и ребер, шероховатость и срыв граней)	(0-10) мм
99	ГОСТ 15588 п.7.4	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	22.21	3921	Влажность	(0-5) %
100	ГОСТ 15588 п.7.3				Плотность	(10 -50) кг/м^3

Директор ООО «БазКом» С.И. Поздяев

Начальник испытательной лаборатории ООО «БазКом» А.И. Ченков

МП