

Уководитель (заместитель руководителя)
Центрального органа Системы
«ГОСТАккредитация»



А.Д. Пендюрин

инициалы, фамилия

Подпись
N Гос. ДВ. 88884
от "02" июня 2025 г.
на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории
филиала Акционерного общества «Выкунский металлургический завод» в городе Альметьевск
423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д. 35

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода сточная очищенная	-	-	Аммоний-ион	(0,1-100,0) мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023		-	-	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм ³
3	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95		-	-	Нитрат-ион	(0,1-100,0) мг/дм ³
4	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96		-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95		-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,01-10,0) мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1:2.62-96		-	-	Нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023		-	-	Фосфат-ион	(0,05-80) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96		-	-	Ионы хрома (VI)	(0,010-3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023	Вода сточная очищенная	-	-	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
10	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Воздух рабочей зоны	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
11	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97		-	-	Водородный показатель рН	(1,0-14,0) ед. рН
12	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97		-	-	Хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97		-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(0,5-1000,0) мгО ₂ /дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2.159-2000		-	-	Сульфат-ион	(10-1000) мг/дм ³
15	МУ №2013-79		-	-	Свинец	(0,005-0,120) мг/м ³
16	МУ №2246-80		-	-	Гидрофторид	(0,003-1,600) мг/м ³
17	МУ №3130-84		-	-	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	(2,5-6,0) мг/м ³
18	МУК 4.1.2469-09		-	-	Формальдегид	(0,25-3,00) мг/м ³
19	МУ 1638-77		-	-	Азота диоксид	(3,0-27,0) мг/м ³
20	МУ №4945-88		-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
21	МУ №4945-88	-	-	Оксид хрома (VI)	(0,5-9,5) мг/м ³	
22	МУ №4945-88	-	-	Железо	(1,5-15,0) мг/м ³	
23	МУ №5063-89	-	-	Ацетон	(10-200) мг/м ³	
24	МУК 4.1.2468-09	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(1,0-250,0) мг/м ³	
25	МУ №1641-77	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³	
26	МУ №5836-91	-	-	Масла минеральные нефтяные	(2,5-25,0) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7
27	Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ к газанализатору «Эколаб АР»	Воздух рабочих зоны	-	-	Азота оксид	(0,03-100) мг/м ³
			-	-	Азота диоксид	(0,02-40) мг/м ³
			-	-	Ацетон	(0,175-4000) мг/м ³
			-	-	Ксилол	(0,1-1000) мг/м ³
			-	-	Озон	(0,015-2,0) мг/м ³
			-	-	Углекислоты (по метану)	(25,0-140000) мг/м ³
			-	-	Углекислоты (по гексану)	(30,0-6000) мг/м ³
			-	-	Углерода оксид	(1,5-400,0) мг/м ³
28	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места.	-	-	-Эквивалентный уровень звука;	(22-139) дБ
					- Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	
29	ГОСТ 23337-2014	Селитренная территория, помещения жилых и общественных зданий			- уровень звука;	(22-139) дБ
					-уровни звукового давления в октавных полосах частот;	
					-эквивалентный (по энергии) уровень звука;	
30	МУК 4.3.3975-24 ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	-освещённость (искусственная)	(1-20000) лк
31	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация (общая и локальная) -виброускорение	(63-183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 30494-2011 МУК 4.3.2756-10	Производственная среда. Здания жилые и общественные. Физические факторы	-	-	Микроклимат: Температура Относительная влажность Скорость движения воздуха	От минус 40°С до 60°С (0-98)% (0,1-20,0) м/с
33	СанПиН 1.2.3685-21 Паспорт к измерителю параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр		-	-	Электромагнитные излучения промышленной частоты (50 Гц): -напряженность электрического поля - напряженность магнитного поля	50 В/м до 50 кВ/м 800 мА/м до 4 кА/м
34	ГОСТ Р 59024-2020	Вода сточная очищенная	-	-	Отбор проб	-
35	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-

Директор филиала АО «ВМЗ»
Начальник ЦЗЛ

в г. Альметьевск

Плешков А.В.

Собакинских Ю.Б.

